

## Galvaspray

## Aerosolit

Kuivuneena yli 90% sinkkiä sisältävä **Galvaspray** tarttuu hyvin metallipinnoille suojaten tehokkaasti korroosiolta. Aine soveltuu hyvin galvanoitujen pintojen vaurioiden korjauksiin ja maalattavien pintojen pohjamaaliksi. Tasaisesti suihkutettuna **Galvaspray** muodostaa korkealaatuisen pinnan, joka mahdollistaa onnistuneen maalauksen.

Pintamaaliksi suositellaan alkydimaaleja. Hyvin tunkeutuva aine suojaa tehokkaasti myös ahtaat raot esim. hitsatuissa rakennelmissä.

Kuivunut aine kestää lämpöä +250°C. Riittäisyys 1 - 2 m<sup>2</sup> / purkki pinnan huokoisuudesta riippuen.

- **Ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely**
- **Pohjamaalaus**
- **Ruuvien ja muttereiden kantojen suojaus,**
- **Metalliliitosten suojaus**
- **Hitsisaumojen suojaus.**

**KÄYTTÖOHJE:**

Suojattava pinta on puhdistettava rasvasta, ruosteesta ja irtoliasta. Ravista purkkia huolellisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Suihkuta ainetta tasaisin liikkein suojattavalle pinnalle n. 20 - 30 cm. etäisyydeltä. Kalvo kuivuu kosketuskuivaksi huoneenlämmössä n. 15 minuutissa, uuden kerroksen voi levittää n. 40 minuutin kuluttua. Pintamaalin voi levittää n. 6 tunnin kuluttua **Galvasprayn** levittämisestä.

**TEKNISET TIEDOT:**

**Sisältö:** Sinkki, hartsit, hiilivetyliuotteet.

**Ponneaine:** Propani / butaani.



VALMISTETTU



SUOMESSA

**Pakkaus**  
24 x 510 ml

**T:nro**  
1007



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

**Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**