

## Clobe Akryylimaali

Aerosolit

Erittäin peittävä, helppokäyttöinen akryylimaali. Paksu valumaton maali, erinomainen maalaustulos. Matalapaineinen purkki ja erikoisventtiili tekevät maalisuihkuista tasaisen ja helpon sumuttaa. Ammattitasoisen jäljen aikaansaaminen ei ole ikinä ollut näin helppoa, maalipinnasta tulee tasainen ilman siveltimenjälkiä. Hyvä peittävyys nopeuttaa työskentelyä, Clobe Akryylimaalia ei tervitse sumuttaa yhtä monta kerrosta kuin ohuempia maaleja.

- **Paksu, peittävä, valumaton**
- **Puolikiiltävä.**
- **Metalli, kivi, puu, muovi, kumi, lasi yms.**
- **Yksi purkki peittää jopa 3 m<sup>2</sup>.**
- **Tavallista peittävämpi maali tekee hyvän lopputuloksen vähemmällä maalikerroksilla kuin perusmaalit**

## Värit

RAL1001 RAL1019

RAL1028 RAL2012

RAL3020 RAL4004

RAL5015 RAL5018

RAL6013 RAL6018

RAL7024 RAL8008

RAL9001

RAL9005 kiiltävä ja matta

RAL9010 kiiltävä ja matta

Kiiltävä lakka

Harmaa pohjamaali



- Paksu, peittävä, valumaton
- Puolikiiltävä.
- Metall, kivi, puu, muovi, kumi, lasi yms.
- Yksi purkki peittää jopa 3 m<sup>2</sup>.
- Tjock, täckande, icke-rinnande.
- Halvblank.
- Metall, sten, trä, plast, gummi, glass osv.
- En burk täcker t.o.m. 3 m<sup>2</sup>.

## TEKNISET TIEDOT

- Kiilto:** Puolikiiltävä
- Maalipastat:** Hienojakoisia, mm. autojen ensisennusväreissä käytettäviä, sisältävät UV-suojan.
- Sidosaine:** Akryylipohjainen puolikiiltävä > 60, 60° DIN 67530
- Peitto:** 400 ml, noin 3 m<sup>2</sup>.
- Kuivuminen:** Kosketuskuiva noin 15 min., 20°C, 50% suhteellinen ilmankosteus
- Täysin kuiva:** Noin 24 tuntia, 20°C, 50% suhteellinen ilmankosteus
- Kuumuuden kesto:** Noin 130°C
- Suosittelava pesuliuotin:** Asetoni

## MAALAUSOHJE:

Poista maalattavalta pinnalta pöly, rasva ja muut epäpuhtaudet. Ravista purkkia noin 2 min. Varmista oikea maalaus- etäisyys n. 15cm kohteesta. Suihkuta erittäin kevyt harsomainen maalikerros ensimmäisellä maalauskerroksella, odota noin 30 sek. - 1 min. ja maalaa uusi kerros. Huom! **Clobe Akryylimaali** maali on paksumpaa kuin perinteiset spraymaalit, joten sitä tarvitaan ohuempi kerros peittämään maalattava pinta. Suorita koemaalaus /-lakkauksen ennen varsinaista pinnan käsittelyä. Koemaalaus suositellaan suoritettavaksi pienelle, huomaamattomalle alueelle.

**Pakkaukset: 24 x 400 ml (netto).**



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

**Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**