

Clobe tuotteet

Lukite 690

Anaerobinen lukite/liima

Huippuluja lukite pysyviin asennuksiin, osat vaikea purkaa lukitteen kovetuttua. Erittäin vahva kiinnitys. Sylinteriosien kuten akselien, laakereiden, holkkien, pulttien lukitsemiseen ja tiivistämiseen. Tiivistää ja lukitsee kierteet. Hyvin täyttävä, sopii jopa 0,25 mm välyksien tiivistämiseen.

Aine tarttuu myös lievästi öljyisille tai kosteille pinnoille, parhaan lukituksen saa kuitenkin aina puhtaalla ja kuivalla pinnalla. Muovipinnoilla ja muilla epäaktiivisilla materiaaleilla* suositellaan pintakäsittelyä **Clobe Aktivatorilla**. Myös alle +5 °C lämpötilassa kovettumisen nopeuttamiseksi suositellaan **Clobe Aktivatoria**.

- **Erittäin vahva lukite**
- **Kohteisiin, joita ei ole tarkoitus purkaa asennuksen jälkeen**
- **Laakerit**
- **Holkit**
- **Lukitusruuvit**
- **Hammaspyörät**
- **Tiivisteet**



TEKNISET TIEDOT:

Väri	Vihreä
Viskositeetti 25 °C	2500 -3000 mPas
Tiheys 25 °C	1,1 g/cm ³
Täyttövälys	0,2 mm
Leikkauslujuus	25-30 N/mm ²
Irtoamismomentti	35-45 Nm
Lämmönkesto	-55 .. +150°C
Kovettuminen	2-5 min.
Käyttölujuus	1-3 h
Lopullinen lujuus	12 h
Suurin kierre	M36
Lujuus DIN 30661	3

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnat esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Epäaktiivisilla materiaaleilla*, suurilla välyksillä tai alle +5 °C lämpötiloissa käytä toisella pinnalla **Clobe Aktivatoria**. Levitä lukite liitospinnalle ja kokoa osat.

* Epäaktiivisia materiaaleja:

Alumiini, jossa pieni kuparipitoisuus, anodiset pinnoitteet, lasi, kadmium, kromi, nikkeli, ruostumaton teräs, muovit, hopea, tina, sinkki.

T:nro Pakkaus
C1223 12 x 50 ml



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.