

6001 Emulgoituva liuotin

Veteen emulgoituva rasvan- ja öljynpoistoaine koneiden, raskaiden ajoneuvojen ja moottorien pesua varten. **6001** soveltuu suihkutettavaksi, harjalla tai sienellä levitettäväksi ja allaspuhdistukseen. (Ei vesipatjamenetelmälle.) Aine on turvallinen käyttää useimmilla materiaaleilla, mutta ennen laajaa käyttöä muovi-, kumi- ja maalipinnoilla suositellaan kokeilua pienellä alueella.

Levitä ainetta puhdistettavalle pinnalle tai upota osa liuottimeen. Harjaa tarvittaessa. Pyyhi pois liinalla tai huuhtele ja anna kuivua. Sumutinkäytössä on huolehdittava ilmanvaihdosta tai käytettävä orgaanisille liuottimille soveltuvaa hengityssuojainta. (A2-suodatin.)

Hitaasti haihtuva palava neste, voi muodostaa syttyviä höyryjä, ei pidä käyttää kuumissa tai kipinöivissä kohteissa tai avotulen lähellä. Aine erottuu vedestä rasvanerotuskäivossa.

- **Koneenpesu**
- **Suojarasva**
- **Moottorit**
- **Suojavaha**
- **Ajoneuvot**
- **Ajoneuvojen alustan**
- **Osienpuhdistus**
- **puhdistus**



VP-SERVICE OY

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

Faksi: (09) 878 91 630

www.vp-service.fi



TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Alifaattisten hiilivety-yhdisteiden seos. Sisältää emulgaattorina toimivaa synteettistä tensidiä. Aromaattipitoisuus <0,2%.

Väri ja olomuoto: Kirkas neste, mieto liuotimen tuoksu.

Kiehumispiste: 195-245°C (ASTM D 1078)

Leimahduspiste: 72°C (ASTM D 93)

Itsesyttymislämpötila: +229°C

T.nro	Pakkaus:
2008a	200 l
2008b	60, 4 x 5 l

VALMISTETTU



SUOMESSA

Liuottimet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.