

**VP-Metkor T ferrometallien korroosioinhibiitti**

Paljaiden rautametallipintojen korroosiosuoja-aine. Soveltuu koneistettavien kappaleiden suojaamiseen välivarastoinnin aikana. **VP-Metkor T** passivoi metallipinnat ja estää pintaruosteen muodostumisen pesun jälkeen. Aine lisätään viimeiseen huuhteluveteen tai suojattava osa upotetaan **VP-Metkor T**-liuokseen minuutin ajaksi ja ilmakuivataan. Voidaan myös suihkuttaa pinnalle ja antaa kuivua.

Aine ei jätä pintaa öljyiseksi, useimmiten se ei vaikuta tulevaan pintakäsittelyyn.

- **Rautametallien suojaus pesun / työstön / hiekkapuhalluksen jälkeen**
- **Välivarastointiin kuivissa tiloissa**
- **Useimmiten päällemaalattavissa**
- **Väritön**
- **Sopii koeponnistusnesteeksi**
- **Vesipohjainen, lähes hajuton**
- **Vahva tiiviste, edullinen käyttää**
- **Helposti luonnossa hajoava**

**KÄYTTÖOHJE:**

Erillisellä huuhteluyksiköllä varustetuissa osienpesukoneissa aine lisätään viimeiseen huuhteluveteen 2,5 l / 100 l vettä.

Upotusmenetelmässä käytetään samaa seosta, osat upotetaan veteen 1 min. ajaksi ja ilmakuivataan.

Suihkutettaessa aine levitetään esim. painaruiskulla pintaan ja annetaan kuivua.

**TEKNISET TIEDOT:**

**Sisältö:** Orgaanisia amiineja.  
**pH:** Tiiviste 11,4  
2,5 % käyttöliuos 10,2



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

**T.nro Pakkaus**  
2031 30 l

VALMISTETTU



SUOMESSA

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**