

Happamat puhdistusaineet

VP Betoninpoisto

Orgaanisiin happoihin perustuva, pintamateriaali-turvallinen, biohajoava betoninpoistoaine. Irrottaa sementtipohjaisia aineita, ruostetta, rasvaa, öljyä yms. Erinomainen myös ferro- ja alumiinsulfaatinpoistoaineena ja pellin peittauksessa. Geelimäinen aine tarttuu myös pystysuurille pinnoille.

Ei vahingoita alumiinia, maaleja, lasia tai kumia. (Vältä pitkää käyttöä rautaoksidimaaleilla.)

- **Pintamateriaaliturvallinen**
- **Nopea**
- **Helppokäyttöinen**
- **Betoniroskeet**
- **Kalkkijäämät**
- **Mineraalisaostumat**
- **Maalipigmenttipöly**
- **Betonimyllyt**
- **Betoniautot**
- **Valulaitteet**
- **Betonilattiat**
- **Saumaaineet**



VP-SERVICE OY

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

Faksi: (09) 878 91 630

www.vp-service.fi



- **Rasvanpoisto**
- **Ruoste**
- **Vaseliini**
- **Öljy**
- **Tasoiitteet**
- **Laasti**
- **Sementti**
- **Kalkkipöly**
- **Teräspinnat**
- **Graniitti**



Geelipumppu 3237, 7 litraa.

Käytä levittämiseen geelipumppua. Pumpun suutin muodostaa riittoisan, vaahtomaisen hyvin tarttuvan käyttöseoksen.

KÄYTTÖOHJE:

Syövyttävä, käytä silmien ja ihonsuojaimia.

Käytetään sellaisenaan - laimennettuna vedellä 1:1, käyttölämpötila yli +5 °C. Levitettävä geelipumppulla. Uputuskäytössä suositellaan laimennusta 1:1.

Aine toimii tehokkaimmin kun pinta pysyy kosteana. Vältä suoraa auringonpaistetta, siinä aine kuivuu liian nopeasti.

Normaali vaikutusaika 20-40 min. Paksuilla (yli 1 cm) betonikerroksilla ja kovalla betonilla tarvitaan usempia lisäyksiä ja enemmän vaikutusaikaa. Pese lopuksi kohde painepesurilla.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: 2-hydroksietikkahappo, paksunnusaine.

Väri ja olomuoto: Sinertävä neste.

pH-arvo: 2,8 tiiviste.

Ominaispaino: 1,08 kg/l 21 °C.

T.nro **Pakkaus:**
7521 4 x 10 l

7522 4 x 30 l

Geelipumppu

T.nro **Pakkaus:**
3237 1 kpl

VALMISTETTU



SUOMESSA

Puhdistusaineet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.