

MOLY 2000 dieselloptimoija

Nykyisissä vähäpäästöisissä dieselmootoreissa on erittäin korkea ruiskutusaine ja monimutkainen moottorigeometria, joilla hallitaan pakokaasupäästöjä. Tämän tyyppiset moottorit ovat erittäin herkkiä dieselperäiselle kulumiselle, häiriöistä aiheutuu suuria kustannuksia.

SUOJAA JÄRJESTELMÄÄ

Moly 2000 voitelee ja suojaa tehokkaasti koko polttoainelinjan kaikkia osia kitkalta, kulumiselta, korroosiolta ja hapettumiselta. Se muodostaa vahvan suojakalvon kaikille pinnoille ja ehkäisee näin käyntihäiriötä ja pidentää kaikkien liikkuvien osien elinikää.

LISÄÄ TEHOA

Moly 2000 sisältää aktiivisia aineita, jotka korottavat setaanilukua eli dieselpolttoaineen "tehoa" ja tehostavat palamista usean prosentin verran. Savumuodostus vähenee huomattavasti ja polttoaineen kulutus vähenee jopa yli 5 % sekä käytännössä että raskaiden ajoneuvojen dynotesteissä.

PUHDISTAA JA VÄHENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ

Moly 2000 pitää suuttimet puhtaina saostumista, jolloin ne aina toimivat täydellä teholla. Uusi amerikkalainen EPA-testi osoittaa, että päästöt vähenevät jopa 47 %.

DIESELBAKTEERIT

Ehkäisee bakteerikasvustoa dieselpolttoaineessa ja poistaa kondenssiveden jatkuvassa käytössä.

EDUT

- Nostaa setaanilukua neljällä yksiköllä.
- Luo "premiumdieseliä".

- Lisää tehoa jopa 5 %.
- Jopa yli 5 % taloudellisempi polttoaineenkulutus.
- Vähentää päästöjä jopa 47 %.
- Pitää suuttimet tehokkaasti puhtaina.
- Pidentää huomattavasti suuttimien ja polttoainepumppujen elinikää.
- Ehkäisevät dieselbakteerien kasvua.
- Matala annostus 1:2000.
- Stabilisoi dieselpolttoainetta varastoitaessa

KÄYTTÖKOHEET

Kaikenlaiset dieselmootorit.

TESTIT

Useissa raskaiden ajoneuvojen dynotesteissä todettu huomattavaa polttoaineenkulutuksen vähentymistä. Cummins L-10 -suuttimien saostumatestissä ja Cummins N-14 -suuttimien korroosio- ja kulumatessissä suuttimet olivat puhtaat ja kulumattomat.

RIKITÖN DIESELPOLTTAINE

Moly 2000 on yksi harvoista voitelevista lisäaineista, jotka eivät vain ylitä US EPA:n uusia dieselpolttoaineiden voiteluvaatimuksia, vaan on myös hyväksytty ja rekisteröity käytettäväksi rikittömässä biodieselpolttoaineessa.



T.nro

3539

Pakkaus

6 x 0,5 l



T.nro

3540

Pakkaus

6 x 1 l

Sekoitussuhde 1 : 2000 (0,05%)

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Ajoneuvojen lisäaineet