

# PENETRO®

## YLEISKÄYTTÖINEN RYÖMINTÄÖLJY

*#335 Penetro kulkeutuu ahtaisiin paikkoihin muita öljyjä paremmin ja on siksi vakuuttanut käyttäjänsä jo vuosikymmenten ajan. Penetro on tehokas PTFE:tä ja molybdeenidisulfidia sisältävä ryömintäöljy, joka hylkii vettä uskomattomalla tavalla, irrottaa kiinniruostuneet osat erittäin tehokkaasti sekä suojaa korroosiolta ja hapettumiselta.*

### KULKEUTUU AHTAISIINKIN PAIKKOIHIN

Penetro kulkeutuu helposti ahtaisiin paikkoihin ja irrottaa kiinniruostuneet osat toisistaan. Tuotteen voimakkaat aineosat käsittelevät ruostehiukkaset niin, että ruuvikierreet liukuvat jälleen ja purkutyöt onnistuvat. Ei haihdu, vaan vaikuttaa pitkään. Kun tuotteen annetaan vaikuttaa, Penetro-öljy selviää haastavimmistakin tilanteista.

### KOLMINKERTAINEN RUOSTESUOJA

Sisältää useita kitkaa ja korroosiota estäviä aineosia, kuten molybdeeni-disulfidia, PTFE:tä ja erityislaatuista ruostesuoja-ainetta. Muodostaa parantavan suojakalvon, joka takaa kolminkertaisen suojan kosteutta, kitkaa, hapettumista ja korroosiota vastaan.

### VAHVA VOITELUKALVO

Penetro on tehokas ja ohut ryömintäöljy, ei lainkaan tahmea, ja kestää jopa 32 kg. Tavanomaiset penetroivat öljyt eivät selviydy 1 kg:n Timken-testistä. Penetro-voitelukalvo kolminkertaistaa esim. kuormitettujen ketjujen elinkaaren muihin vastaaviin voiteluaineisiin verrattuna.

### VOITELEE VEDESSÄ

Penetro hylkii vettä, ja sen voiteluteho säilyy yhtä voimakkaana myös vedessä. Voidaan käyttää tavanomaisissa olosuhteissa erilaisten osien ja rakenteiden huoltotöissä.

### TUOTTEEN EDUT

1. Pitkäkestoinen voitelukalvo
2. Sisältää PTFE:tä ja molybdeenidisulfidia
3. Kestää suurta kuormitusta
4. Pysyy pitkään
5. Kulkeutuu ahtaisiin paikkoihin
6. Voimakas voiteluteho myös vedessä
7. Erittäin hyvä paineilmalaitteistoissa
8. Hylkii vettä ja suojaa ruosteelta
9. Tavaramerkkiluokitus

### KÄYTTÖALUEET

Ajoneuvo- ja kunnossapito-osastot.  
Ketjut · Vaijerit · Pultit/mutterit ·  
Hissit · Lukot · Ilmatyökalut ·  
Laakerit · Saranat · Säätolaitteet ·  
Veneet · Sähköpistokkeet · Kosteat  
ympäristöt · Hapettumisen esto ·  
Huoltotyöt jne.

VISKOSITEETTI 40°C : 15,5 cst  
LEIMAHDUSPISTE : 115 °C  
TIMKEN-TESTI : 29,5 kg  
PAKKAUSKOOT : 20, 5, 1 litraa ja  
400 ml aerosoli  
TUOTENRO : 335

payback  
LUBRICANTS

335