

PENETRO[®] GREEN -H1



TUNKEUTUVA ÖLJY NSF H1

#338 Penetro Green on monikäyttöisin ja suorituskykyisin tunkeutuva öljy elintarviketeollisuuden käyttöön. Tunkeutuu, voitelee ja suojaa kaikentyyppisiä liikkuvia osia, jotka voivat joutua tilapäiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ja joissa siksi tarvitaan NSF H1-luokan öljyä.

Penetro Green -H1 pohjautuu hienoimpaan saatavilla olevaan valkoöljyyn. Penetro Green muodostaa lialta, suolalta, vedeltä ja kosteudelta suojaavan kalvon. Suojaa tehokkaasti korroosiolta ja muilta yhdisteiltä.

VAHVA VOITELUKALVO

Penetro Green sisältää voimakkaita kitkanvähentäjiä, jotka antavat pitkäkestoisen, vahvan ja vähäkitkaisen voitelukalvon, joka suojaa staattiselta rasitukselta ja kestää painetta jopa 100.000 psi.

KOLMINKERTAISTAA ELINIÄN

Tavalliset tunkeutuvat öljyt eivät läpäise Timken EP-testiä 1 kg:n kuormalla. Penetro Green sisältää kiinteää voiteluainetta, joka mahdollistaa n. 32 kilon kuormituksen. Siksi se voi jopa kolminkertaistaa esim. kovassa rasituksessa olevien ketjujen eliniän verrattuna samantapaisiin voiteluaineisiin.

EDUT

- Muodostaa pitkävaikutteisen, vähäkitkaisen voitelukalvon
- Tunkeutuu ja irrottaa kiinniruos-tuneet pienet osat tehokkaasti
- Muodostaa kosteus- ja ruostesuojan
- Kestää ohuudesta huolimatta erittäin korkeaa painetta
- Elintarvikeluokka NSF -H1 rek.no: 135425

KÄYTTÖKOhteet

Ketjut - vaijerit - pultit/mutterit - nostimet - lukot - paineilmatyökälyt - laakerit - saranat - säätimet - kontaktispray tai kosteat ympäristöt ja hapettumisenesto sekä konservointi.

#338

VISKOSITEETTI 40°C : 15 cst
SYTTYMISLÄMPÖTILA : 115°C
PAKKAUSKOOT : 5 ltr ja
400 ml aerosoli
TUOTENUMERO : 338

payback
LUBRICANTS

338